



ACUMEN Intercontinental Corp.

Технический паспорт изделия



AiH-B23F(3.6mm)

## ОСОБЕННОСТИ

1. Разрешение 1920x1080P 25к/с
2. Фиксированный объектив 3,6мм
3. Угол обзора: 85°
4. Дальность ИК подсветки до 40м
5. Улучшение изображения:DWDR, 2D DNR
6. Поддержка стандартов AHD, CVI, TVI, CVBS
7. Расширенный диапазон рабочих температур
8. От -40°C до +60°C(холодный пуск от -30 °C)
9. OSD джойстик: опция
10. Скорость электронного затвора:1/50с-1/50000с

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1.Никогда не направляйте камеру на солнце.**  
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей.  
Это может привести к поломке камеры.
  - 2.Бережно относитесь к камере.**  
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падений.
  - 3.Соблюдайте условия эксплуатации.**  
Эта камера разработана для использования внутри и снаружи помещения.  
Допустимый температурный диапазон использования -40 +60С.
  - 4.Предохраняйте объектив от загрязнений.**  
В процессе эксплуатации удаляйте загрязнения специальными чистящими салфетками
  - 5.Прекращение использования.**  
Отключите камеру от питания при следующих условиях:
    - a. При повреждении кабеля питания.
    - b. При падении и повреждении камеры .
    - c. Если работа камеры нестабильна
- Проверьте входное напряжение на камеру.**  
Питание на камеру должно соответствовать спецификации

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	AiH- B23F(3.6mm)
Тип матрицы	1/2.9"Sony CMOS
Максимальное разрешение, скорость трансляции	2Мп (1920 x 1080) – 25к/с
Минимальная чувствительность	Цветной режим 0,05 Люк / 0 Люкс(Ч/Б ИК-вкл.)
Режим «день/ночь»	Электромеханический ИК-фильтр
Поддерживаемые стандарты	AHD, CVI, TVI, CVBS
OSD джойстик	опция
Объектив	3,6мм
Соотношение сигнал-шум	≥50 дБ
Шумоподавление	DWDR, 2D, DNR
ИК подсветка	До 25м
Электропитание	DC 12 В
Потребляемая мощность	не более 3,6 Вт
Степень защиты оболочки	IP 66
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +60°C(холодный пуск от -30 °C)
Габаритные размеры	:Ø82мм x 228мм
Вес	520г