



ACUMEN Intercontinental Corp.

Технический паспорт изделия

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Вы держите в руках сложное техническое изделие.

Данное изделие рассчитано на долговременную и бесперебойную работу в течение многих лет эксплуатации. В то же время хотим напомнить, что оно функционирует только в составе всего комплекса видеонаблюдения, формирующегося в соответствии с Вашими требованиями и запросами.

Нельзя производить подключение данного изделия без соответствующей подготовки и навыков. Пожалуйста, пользуйтесь услугами дипломированных специалистов, прошедших обучение в представительстве компании Acumen Int. Corp. В этом случае, мы гарантируем долгую и качественную работу всего комплекса у Вас дома, в офисе, складском помещении: внутри и снаружи зданий и сооружений.

Компания постоянно заботится о Вас, о том, чтобы использование продукции марки Acumen приносило удовлетворение.

ВНИМАНИЕ!

Дальнейшая информация, приведенная в спецификации к изделию, предназначена для прочтения специалистами, производящими работы по монтажу систем видеонаблюдения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию изделий торговой марки Acumen. Все изменения и дополнения направлены на улучшение потребительских свойств и качества работы изделий.

Хотим отметить, что производимая нами продукция не предусмотрена для негласного получения информации и ведения слежения за жизнью частных лиц. Ни одна камера систем видеонаблюдения не имеет вынесенного зрачка, не предусматривает подключение такого зрачка. Кроме того, ни одна камера марки Acumen не закамуфлирована под предметы иного функционального назначения.

Предупреждаем, что любая попытка использования продукции торговой марки Acumen для негласного получения информации может оказаться незаконной согласно законодательства Российской Федерации.

Регистратор системы видеонаблюдения

Ai-D765



Регистратор системы видеонаблюдения – это устройство, позволяющее принимать сигнал от камер видеонаблюдения, накапливать информацию, передавать ее на монитор, хранить в памяти, записывать на различные носители.

Потребность в разных типах регистраторов обусловлена разнообразием требований к работе систем наблюдения. Регистраторы отличаются по количеству камер, одновременно с которых они могут принимать сигнал, количеству информации, хранящихся в памяти регистратора и типах носителей, на которые может производиться запись информации, а также по функциям просмотра информации.

Регистраторы систем видеонаблюдения не предназначены для шифрования информации и ее негласного получения. Регистратор рассчитан на получение информации только с камер видеонаблюдения торговой марки Acimex. Любая попытка получать информацию с любых других камер снимает с фирмы-производителя всякую ответственность за исправную работу системы в целом.

Любая попытка получения негласной информации с помощью систем видеонаблюдения незаконна.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт видеосигнала	PAL/NTSC
Разрешение	720x576(PAL)/720x480(NTSC)
Входы	16 каналов, BNC, 1Vp-p/75 Ом
Основной монитор	BNC x1, S-video x1, 1Vp-p/75 Ом. VGA D-SUB 15-pin разъём
Основной вспомогательный	BNC x2 (1 вход, 1 выход), 1Vp-p/75 Ом
Тревожный монитор	BNC x1, 1Vp-p/75 Ом
Тревожный вспомогательный	BNC x2 (1 вход, 1 выход), 1Vp-p/75 Ом
Сквозные каналы	16 каналов, BNC, 1Vp-p/75 Ом
Функция потеря сигнала	Есть

Детекция движения	Есть, с настраиваемой зоной и чувствительностью
Аудиовход	4х линейных входа RCA, регулировка звука на входе (100mV-2Vrms)
Аудиовыход	2х линейных входа RCA, регулировка звука на выходе (up to 2Vrms)
Выполнение нескольких задач	Запись, просмотр, воспроизведение, мониторинг, резервное копирование, удалённый доступ по сети
Скорость записи	NTSC – 120 / 720*480, 240 / 720*240, 480 / 360*240 PAL – 100 / 720*576, 200 / 720*288, 400 / 360*288
Цифровой зум	x2, x4
Воспроизведение (поиск)	"Умный" поиск, дата/время, камера, тревога, движение
Жесткий диск	Съёмно: до 2-х жёстких дисков SATA 3.5" неограниченного объёма. Детектор выхода из строя. Проверка подлинности.
Дополнительно	1х разъём IEEE 1384, до 8 дисков или внешний RAID массив до 5 устройств или 1х разъём eSATA для подключения внешнего жёсткого диска или RAID массива до 5 устройств.
Резервное копирование	1 USB 2.0 порт для USB 2.0 флэш, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, картридера, жёсткого диска и тд.
Тревожный вход/тревожный выход	Тревожный вход, потеря сигнала, движение
Сетевые функции	1 RJ-45 10/100BaseT Ethernet разъём Удалённая настройка, просмотр, резервное копирование, оповещение о тревоге, обновление ПО. Поддержка Windows 7, Vista, XP, 2000 Двухнаправленный поток данных при удалённом просмотре.
Дополнительно	E-mail: пересылка изображений на стационарное или мобильное устройство по тревоге. FTP: Сохранение аудио/видео файлов по тревоге.
Протоколы	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP
Управление	ИК пульт управления для нескольких регистраторов (до 4-х), кабель дополнительно. 1 Разъём типа D-type для PTZ, POS или GPS. 1 RJ-45 разъём для клавиатуры/PTZ управления.
Размеры	430 x330 x88 мм
Питание	220V AC
Потребление	До 110 Вт