

# Ai-CS46

## 1/3" Цветная CCD камера замаскированная под дымовой датчик



### ОПИСАНИЕ

1. Долгий срок службы достигнут благодаря использованию CCD матрицы.
2. Минимальная чувствительность 0,5 Люкс F2,0
3. Удобство использования благодаря небольшим размерам.
4. Разрешение: 480 твл.
5. Низкая мощность потребления.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. **Никогда не направляйте камеру на солнце.**  
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке устройства.
2. **Бережно относитесь к камере.**  
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падения.
3. **Соблюдайте условия эксплуатации.**  
Камера разработана для использования внутри помещения. Температурный режим от -30С до +50С
4. **Проверьте входное напряжение на камеру.**  
Электрическое питание для камеры должно соответствовать спецификации.
5. **Прекращение использования.**  
Отключите электрическое питание от камеры и прекратите использование при следующих условиях:
  - a. При повреждении кабеля питания.
  - b. При попадании внутрь камеры жидкости или посторонних предметов.
  - c. При падении и повреждении камеры.
  - d. Если работа камеры нестабильна.
  - e. При попадании камеры под дождь

Стандарт видеосигнала	PAL
ПЗС-матрица	1/3" SHARP Color CCD
Разрешение	480
Размер изображения	500x582
Питание	12 В (постоянный ток) 150 мА
Объектив	Стандартно f3,6 мм/ F2,0, 4,3/6/8/12/16 мм (дополнительно)
Минимальная чувствительность	0,5 Люкс F2,0
Сигнал/шум	Более 48 дБ
Синхронизация	Встроенная
Электронный затвор	от 1/50 с до 1/100000 с
Баланс белого	Автоматический (от 2500 °K до 9200 °K)
Гамма-коррекция	0,45
Видеосигнал	1 Vp-p композитный Video/ 75 Ω
Рабочая температура	от -30 до +50 °C
Размеры	120 x 53 мм
Вес	124 г

#### Питание:



DC 12V

### СПЕЦИФИКАЦИЯ