

Ai-DC35N

1/3" Цветная всепогодная купольная ИК камера



ОПИСАНИЕ

- Удобство использования благодаря небольшим размерам.
- Разрешение: 480 твл.
- Низкая потребляемая мощность.
- При падении освещения до 5Люкс, происходит автоматическое переключение режима с цветного на ч/б.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. **Никогда не направляйте камеру на солнце.**
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке устройства.
2. **Бережно относитесь к камере.**
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падения.
3. **Соблюдайте условия эксплуатации.**
Камера разработана для использования внутри и вне помещения. Температурный режим от -55С до +50С, влажность до 100%.
4. **Прекращение использования.**
Отключите электрическое питание от камеры и прекратите использование при следующих условиях:
 - а. При повреждении кабеля питания.
 - б. При падении и повреждении камеры.
 - с. Если работа камеры нестабильна.

Проверьте входное напряжение на камеру.
Питание на камеру должно соответствовать спецификации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Стандарт видеосигнала | PAL |
| ПЗС-матрица | 1/3" SHARP CCD |
| Размер изображения | 500 X 582 |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 480 ТВЛ |
| Минимальная чувствительность | 0,2 Люкс (ИК-подсветка включается при 5 Люкс) |
| Уровень защиты | IP68 |
| Рабочая дальность ИК-подсветки | Более 25 м |
| ИК-подсветка | 20 элементов |
| Автоматическая регулировка усиления | Автоматическая |
| Электронный затвор | Автоматический, 1/50 (1/60)...1/100000 сек. |
| Компенсация заднего света | Автоматическая |
| Сигнал/шум | 48дБ |
| Видеосигнал | 1Vp-p композитный / 75Ом |
| Баланс белого | 3,200° ~ 9,200° |
| Питание | 12В (постоянный ток) |
| Сила тока | 500мА |
| Объектив | Стандартно: f6,0 мм/F2.0/ 47,5 °, Опционально: f3,6 мм/F2.0/72,5 ° |
| Влажность | До 100% |
| Температурный режим | -55°С ~ +50°С |
| Размеры | 80 X 95 мм |



DC 12V