

Ai-DC95

Всепогодная антивандальная
вариофокальная
купольная камера



ОПИСАНИЕ

1. ПЗС матрица: 1/3" Sony HQ1 CCD
2. Дальность ИК-подсветки: 50 м
3. Защищена от электромагнитных излучений и статического электричества.
4. Разрешение: 600 твл
5. Высокое качество комплектующих
6. ИК подсветка включается автоматически при наступлении темноты или падении освещенности ниже 4 Люкс.
7. Особый цинковый сплав обеспечивает защиту от легкого пулевого оружия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. **Никогда не направляйте камеру на солнце.**
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке камеры.
2. **Соблюдайте условия эксплуатации.**
Эта камера разработана для использования внутри и снаружи помещения. Допустимый температурный диапазон использования -55 +50С.
3. **Прекращение использования.**
Отключите камеру от питания при следующих условиях:
 - a. При повреждении кабеля питания.
 - b. При падении и повреждении камеры
 - c. Если работа камеры нестабильна
 - d. При попадании внутрь камеры жидкости и посторонних предметов
4. **Проверьте входное напряжение на камеру.**
Питание на камеру должно соответствовать спецификации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт видеосигнала	PAL
ПЗС матрица	1/3" цветная Sony HQ1 CCD
Разрешение	600 твл
Размер изображения	PAL: 752 x 582
Система сканирования	2:1 черезстрочная
Синхронизация	Встроенная
Минимальная чувствительность	0.3 Люкс (ИК-подсветка включается при 4 Люкс)
Дальность ИК-подсветки	50 м
Объектив	Стандартно: 2.8~12мм/ опционально: 3.5~9.5мм , 9~22мм
Сигнал / Шум	48 дБ
Баланс белого	ATW с использованием технологии MCT (Multi-color Temp.)
Автоматический электронный затвор	ВКЛ./ВЫКЛ.
Компенсация встречной засветки	ВКЛ/ВЫКЛ
Автоматическая регулировка усиления	Автоматическая
Гамма-коррекция	0,45
Видеосигнал	1Vp-p композитный
Видеовыход	BNC / 75Ω
Уровень защиты	IP67
Рабочая температура	-55°C ~ +50°C
Влажность	до 100%
Питание	12В (постоянный ток); опционально: 12 (постоянный ток) / 24В (переменный ток) (+10%)
Потребляемый ток	ИК выкл : 400мА (макс.) ИК вкл : 900мА (макс.) без ИК: 150мА +/-10% при 12В (постоянный ток)
Вес	750 гр
Размеры	153.6x82.2 мм