

Ai-IR97

1/3" цветная всепогодная ИК камера



ОПИСАНИЕ

1. 1/3" матрица SHARP.
2. Диапазон ИК-подсветки 110 м.
3. Разрешение: 480 твл.
4. Защищена от электромагнитных излучений и статического электричества.
5. При наступлении освещенности ниже 4 Люкс, камера автоматически переходит в ч/б режим

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1. Никогда не направляйте камеру на солнце.**
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке камеры.
- 2. Бережно относитесь к камере.**
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падений.
- 3. Соблюдайте условия эксплуатации.**
Эта камера разработана для использования внутри и снаружи помещения. Допустимый температурный диапазон использования -55 +50С.
- 4. Предохраняйте объектив от загрязнений.**
В процессе эксплуатации и при установке нового объектива удаляйте загрязнения специальными чистящими салфетками.
- 5. Прекращение использования.**
Отключите камеру от питания при следующих условиях:
 - а. При повреждении кабеля питания.
 - б. При падении и повреждении камеры
 - в. Если работа камеры нестабильна

Проверьте входное напряжение на камеру.

Питание на камеру должно соответствовать спецификации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт видеосигнала	PAL
ПЗС-матрица	1/3" Sharp
Разрешение	480 твл
Размер изображения	500 x 582
Минимальная чувствительность	0,15 Люкс без ИК подсветки (контролируется сенсором ЦДС)
Режим «день/ночь»	Механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки	110 м
ИК-подсветка	12 элементов
Электронный затвор	Автоматический, от 1/50 сек. до 1/100000 сек.
Объектив	Стандартно: 25,0 мм
Сигнал/шум	48 дБ
Баланс белого	3200...9200 °К
Компенсация встречной засветки	Автоматическая
Автоматическая регулировка усиления	Автоматическая
Видеосигнал	1Vp-p композитный
Видеовыход	BNC / 75Ω
Уровень защиты	IP67
Рабочая температура	от -55 до +50 °С
Влажность	До 100%
Питание	12 В
Потребляемая мощность	18 Вт
Размеры	185 x 105 x 110 мм
Вес	1355г