

Ai-WP43

1/3" цветная всепогодная ИК камера



ОПИСАНИЕ

1. 1/3" цветная всепогодная инфракрасная камера.
2. Долгий срок службы достигнут благодаря использованию CCD матрицы.
3. Удобство использования благодаря небольшим размерам.
4. Разрешение: 480 твл.
5. Низкая мощность потребления.
6. Защищена от электромагнитных излучений и статического электричества.
7. При наступлении освещенности ниже 4 Люкс, камера автоматически переходит в ч/б режим

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1. Никогда не направляйте камеру на солнце.**
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке камеры.
- 2. Бережно относитесь к камере.**
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падений.
- 3. Соблюдайте условия эксплуатации.**
Эта камера разработана для использования внутри и снаружи помещения. Допустимый температурный диапазон использования -55 +50С.
- 4. Предохраняйте объектив от загрязнений.**
В процессе эксплуатации и при установке нового объектива удаляйте загрязнения специальными чистящими салфетками.
- 5. Прекращение использования.**
Отключите камеру от питания при следующих условиях:
 - а. При повреждении кабеля питания.
 - б. При падении и повреждении камеры
 - в. Если работа камеры нестабильна

Проверьте входное напряжение на камеру.

Питание на камеру должно соответствовать спецификации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт видеосигнала	PAL
ПЗС матрица	1/3" Sharp CCD
Разрешение	480 твл
Размер изображения	500 X 582
Синхронизация	Внутренняя
Минимальная чувствительность	0,1 Люкс без ИК-подсветки (контролируется CDS сенсором)
Режим «день/ночь»	Механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки	Более 18 м
ИК-подсветка	20 элементов
Электронный затвор	Автоматический, 1/50 сек.~1/100,000 сек.
Объектив	Стандартно: 6.0мм
Сигнал / шум	48дБ
Баланс белого	3,200° ~ 9,200°К
Компенсация встречной засветки	Автоматическая
Автоматическая регулировка усиления	Автоматическая
Видеосигнал	1Vp-p композитный
Видеовыход	BNC / 75Ω
Уровень защиты	IP67
Рабочая температура	-55°С ~ +50°С
Влажность	до 100%
Питание	12В (постоянный ток)
Потребляемая мощность	4.5 вт
Сила тока	500мА
Размеры	72 X 50 мм
Вес	240г