

# Ai-WP43S

1/3" цветная всепогодная ИК камера



## ОПИСАНИЕ

1. Удобство использования благодаря небольшим размерам.
2. Разрешение: 480 твл.
3. Низкая мощность потребления.
4. При наступлении темноты или падения освещения до 4 Люкс, происходит автоматическое переключение режима с цветного на ч/б.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. **Никогда не направляйте камеру на солнце.**  
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке устройства.
2. **Бережно относитесь к камере.**  
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падения.
3. **Соблюдайте условия эксплуатации.**  
Эта камера разработана для использования внутри и снаружи помещения. Допустимый температурный диапазон использования -55 +50С.
4. **Прекращение использования.**  
Отключите камеру от питания при следующих условиях:
  - а. При повреждении кабеля питания.
  - б. При падении и повреждении камеры
  - с. Если работа камеры нестабильна

**Проверьте входное напряжение на камеру.**

Питание на камеру должно соответствовать спецификации

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт видеосигнала	PAL
ПЗС-матрица	1/3" SHARP CCD
Размер изображения	500 X 582
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	480 ТВЛ
Минимальная чувствительность	0,1 Люкс (ИК-подсветка включается при 4 Люкс)
Уровень защиты	IP67
Рабочая дальность ИК-подсветки	Более 18 м
ИК-подсветка	20 Элементов
Автоматическая регулировка усиления	Да
Электронный затвор	Автоматический, 1/50 (1/60)...1/100000 сек.
Компенсация заднего освещения	Автоматическая
Сигнал/шум	48дБ
Видеосигнал	1Vp-p композитный / 75Ом
Баланс белого	3,200° ~ 9,200°
Питание	12 (постоянный ток)
Потребляемая мощность	4.8Ватт
Объектив	Стандартно: f6,0мм/F2.0/47,5°, Опционально: f3,6мм/F2.0/72,5°
Влажность	ДО 100%
Температурный режим	-55°С ~ +50°С
Размеры	72 X 50 мм