

# Ai-WP47

1/3" цветная всепогодная ИК камера



## ОПИСАНИЕ

1. 1/3" цветная всепогодная инфракрасная камера.
2. Удобство использования благодаря компактным размерам
3. Низкая потребляемая мощность
4. Разрешение: 600 твл.
5. Защищена от электромагнитных излучений и статического электричества
6. При наступлении освещенности ниже 4 Люкс, камера автоматически переходит в ч/б режим

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1. Никогда не направляйте камеру на солнце.**  
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке камеры.
- 2. Бережно относитесь к камере.**  
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падений.
- 3. Соблюдайте условия эксплуатации.**  
Эта камера разработана для использования внутри и снаружи помещения. Допустимый температурный диапазон использования -55 +50С.
- 4. Предохраняйте объектив от загрязнений.**  
В процессе эксплуатации и при установке нового объектива удаляйте загрязнения специальными чистящими салфетками.
- 5. Прекращение использования.**  
Отключите камеру от питания при следующих условиях:
  - а. При повреждении кабеля питания.
  - б. При падении и повреждении камеры
  - в. Если работа камеры нестабильна

### Проверьте входное напряжение на камеру.

Питание на камеру должно соответствовать спецификации

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт видеосигнала	PAL
ПЗС-матрица	1/3" Sony Super HAD CCD
Разрешение	600 ТВЛ
Размер изображения	795 x 596
Синхронизация	Встроенная
Минимальная чувствительность	0,1 Люкс без ИК-подсветки (ИК-подсветка включается при 4 Люкс)
Режим «день/ночь»	Механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки	10...15 м
ИК-подсветка	24 элемента
Электронный затвор	Автоматический, 1/50 (1/60)...1/100000 сек.
Объектив	Стандартно: f4,3 мм/F2.0/63 °; дополнительно: f3,6 мм/72,5 °; f6,0 мм/47,5 °, f8,0 мм/36.5 °
Сигнал/шум	48 дБ
Баланс белого	3200...9200 °К
Компенсация встречной засветки	Автоматическая
Автоматическая регулировка усиления	Автоматическая
Видеосигнал	1Vp-p композитный
Видеовыход	BNC / 75Ω
Уровень защиты	IP 67
Рабочая температура	-55...+50 °С
Влажность	До 85%
Питание	12 В
Потребляемая мощность	4,5 Вт
Размеры	100 x 60 мм
Вес	470 г