

Стандартная IP камера



- 1080P разрешение, до 60 кадр/сек, сжатие H.264
- 3D шумопонижение (MCTF)/ 2D WDR
- Цифровой зум ePTZ и поддержка ROI
- Двухканальное аудио
- Тревога по детекции звука / появление лица / движение
- HDR сигнал/шум до 100dB
- Тревожный вход/выход
- ONVIF 2.0 Profile Sernet

478

AiP-B26A-05Y2W
«Бостон»

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Тип матрицы 1/2.86" Omnivision, 2 MP CMOS, прогрессивное сканирование

Разрешение 1080P (1920x1080, до 60 кадр/сек)

720P (1280x720, до 60 кадр/сек)

D1 (720x480, до 60 кадр/сек)

CIF (352x240, до 60 кадр/сек)

Объектив Поставляется отдельно

Минимальная освещенность 0.015 Люкс F1.2

Режим День/Ночь Есть

ИК подсветка Нет

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Потоков 4

Технология сжатия H.264 и MJPEG

Профили	Профиль 1
	Режим двойного потока
	H.264 : up to 60 fps @ 1920 x 1080, Motion JPEG : up to 30fps @ 720 x 480
	Profile2
	HDR mode
	H.264 : up to 30 fps @ 1920 x 1080 , Motion JPEG : up to 30fps @ 720 x 480
Передача данных	128 Kbps - 12 Mbps. поддержка VBR/CBR/GOP
Поток видео	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP
Пользователи	10 пользователей, до 8 пользователей одновременно
ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Баланс белого	Режимы: Авто / Лампа накаливания / Помещение / Флюоресцентная лампа 1 / Флюоресцентная лампа2 / Улица 1 / Улица 2
Компенсация встречной засветки (BLC)	Есть
Функция "Лунный свет"	Есть
3D Шумопонижение	Есть
Широкий динамический диапазон (WDR)	Есть
Дополнительные функции	Поддержка цифрового зум ePTZ , режим ROI, приватная маска (до 4 зон)
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Тревоги	Аудио/Движение/Вскрытие/Детекция лица в кадре/Запись на SD карту при потере сигнала, отправка снимков на FTP и E-mail
Поддержка мобильных устройств	iPhone, iPad, Android
Интеграция	ONVIF, ACUMEN HTTP API
Программное обеспечение	AiM Software HD 3.0 and 2.6
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Операционная система	Embedded Linux 3.8.0
Требования к ПК	Процессор: Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz или мощнее
	Память: 2GB или более, внешняя видео карта
	Браузер: IE 6, 7, 8, 9, 10, 11
	ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows 7
Сеть	10/100/1000 Mbit/s Ethernet
Протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF, SNMP, SIP
Меню камеры	Дата, Время, Имя камеры. Поддержка OSD меню
2-х канальное Аудио	Моно, 1.4 Vp-p , 50 KOhm , 3.5 мм phone jack
Слот для SD / microSD карты	Есть
Рабочая температура	-30° ~ +60°C
Питание	PoE, IEEE 802.3 af Class 0, DC 12V (± 10%)
Потребляемая мощность	DC12V, 7.2W / PoE, 8W
Размеры	70 мм x 50 мм x 135 мм
Вес	420 г