

# Стандартная IP камера



## AiP-B54A-05Y2B «Багамы»

- Четырехпоточное видео для крупных объектов
- Пяти-мегапиксельный сенсор повышенной чувствительности Aptina
- Интеллектуальная Видео Аналитика
- Определение номеров машин
- Живая картинка
- Цифровой зум ePTZ
- Многоканальный просмотр изображения с сенсорного монитора, Android или iPhone
- Запись Аудио
- Поддержка SD карты: непрерывность записи
- Стабильность и качество: 0,002% брака
- Продвинутый H.264 формат: экономия Ж/Д
- Автоскан: лёгкость подключения к регистратору
- ONVIF 2.0 Profile S

370

### КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Тип матрицы	1/2.5" Aptina, CMOS, 5Мп, прогрессивное сканирование
Разрешение	5MP (2592x1944, до 12 кадров) 3MP (2048x1536, до 15 кадров) 1080P (1920x1080, до 30 кадров) 720P (1280x720, до 30 кадров) D1 (720x480, до 30 кадров) CIF (352x240, до 30 кадров)
Объектив	Крепление объектива CS (объектив в комплект не входит)
Минимальная чувствительность	0,2 Люкс, F1.2
Режим «день/ночь»	День/ночь
ИК-подсветка	Нет
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	
Количество потоков	4 потока
Технология сжатия	H.264 и MJPEG
Видеопрофили	Профиль 1: H264: 1920x1080 до 15 кадров H264: 720x480 до 25 кадров MJPEG: 720x480 до 25 кадров MJPEG: 320x240 до 25 кадров

	Профиль 2: H.264: 1280x720 до 30 кадров H.264: 720x480 до 30 кадров MJPEG: 352x240 до 30 кадров
	Профиль 3: H264: 1920x1080 до 30 кадров H.264: 1280x720 до 5 кадров MJPEG: 720x480 до 15 кадров
	Профиль 4: MJPEG: 1920x1080 до 15 кадров H264: 720x480 до 20 кадров MJPEG: 720x480 до 20 кадров
	Профиль 5: H264: 2560x1440 до 15 кадров H264: 720x480 до 15 кадров MJPEG: 720x480 до 15 кадров
	Профиль 6: H264: 2592x1944 до 12 кадров H264: 720x480 до 12 кадров MJPEG: 720x480 до 12 кадров
Скорость передачи данных	128 Kbps - 5 Mbps. Поддержка VBR/CBR/GOP
Видеопоток	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP
Учётные записи пользователей	10 пользователей, до 8 пользователей одновременно
ОБРАБОТКА ВИДЕОСИГНАЛА	
Баланс белого	Режимы: Авто / Лампа накаливания (Tungsten) / В помещении / Флуоресцент 1 / Флуоресцент 2 / На улице 1 / На улице 2
Компенсация встречной засветки	Вкл/выкл
Функция «Лунного света»	Цветное изображение в ночном режиме
3D шумопонижение	Есть
WDR	Есть
Дополнительные функции	Поддержка цифрового масштабирования, зон интересов (ROI), приватные маски (4 маски)
ОХРАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Тревожная сигнализация	Запись аудио / по движению / при обнаружении лица / манипуляций с камерой на SD карту, загрузка изображений через FTP и E-mail при обнаружении движения / тревоги / лица / манипуляций с камерой
Поддержка мобильных устройств	iOS и Android устройства
Интеграция	ONVIF, ACUMEN HTTP API
Программное обеспечение	AiM Software HD 2.6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Операционная система	Embedded Linux 2.6.32
Требования к ПК	Процессор: Intel Pentium 4 1.8 Ghz и выше Память: 1Gb, внешняя видеокарта Браузер: IE 6-11 ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows 7
Сеть	10/100 Мбит/с Ethernet
Протоколы	TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet
Меню камеры	Дата, время, имя камеры. Поддержка OSD меню настроек
Аудио	2 потока, G.711 (вход/выход: 1.4 Vp-p, 50 K $\Omega$ , 3.5mm phone jack)
Слот для карты SD / MicroSD	Есть, SD (карта в комплект не входит)
Рабочая температура	-30° ~ +60°C
Питание	12 В пост. тока ( $\pm$ 10%), по сети Ethernet (PoE, IEEE 802.3af класса 0)
Потребляемая мощность	7.5 Вт
Размеры	50 мм x 70 мм x 122 мм
Вес	550 г