

# Сетевой регистратор (SVR)



- Не требуется ПК
- Производительность до 32 Мб/с
- Качество записи 3М
- Видеовыход VGA и HDMI
- Удаленный просмотр в реальном времени
- Низкая нагрузка при удаленном просмотре
- Поддержка HDD до 4ТБ
- Работа со всеми камерами Acumen IP
- Видео воспроизведение дружелюбное к пользователю, видео поиск по времени и/или дате
- Надежная система безопасности для SMB и пользователей SOHO
- Plug-n-play в один клик и автоустановка с Acumen камерами. Встроенная утилита IPScan

AiP-D4  
«Доко»

388 ~~4~~

ВИДЕО ВХОД	
Поддержка	Сетевые камеры / ONVIF Profile S
Вход	4 канала
Разрешение	CIF / VGA / D1 / 960H / 1M / 1.3M / 1080P / 3M
Суммарная кадровая частота	до 100 кадр/сек
ВИДЕО ВЫХОД	
Выход	HDMI / VGA 1080P
Деление экрана	1 / 4 , перебор, закрепление экрана
Цифровой зум	до 64x на живом видео и при просмотре
Сенсорный экран	Поддержка управления сенсорным экраном по USB
Переход в экономичный режим	Интервал времени 30 ~ 60 сек.
ЗАПИСЬ	
Метод кодирования	H.264
Производительность	до 32 Мб/с
Разрешение	CIF ~ 3M
Максимальная кадровая частота	до 1080P 60 кадр/сек на канал
Режимы	Ручной, расписание (постоянно, событие, никогда)
Расписание	Каждый канал 7 дней ? 24 часа, изменяемый режим записи
События	Сетка движения (20?12, регулируемая чувствительность) / события сетевых камер
Тревожные уведомления	Тревожные уведомления iOS / android / E-Mail / FTP / сигнал

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	
Поиск	Тревожное событие / Операционное событие / Системное событие / Вскрытие / Время
Экран	до 4 каналов одновременно
Максимальная суммарная кадровая частота	100 кадр/сек
Разрешение	CIF ~ 3M
Кадровая частота на канал	до 1080P 60кадр/сек
Скорость воспроизведения	Быстрая перемотка 2? ~ 64? / пошаговая перемотка
ХРАНИЛИЩЕ	
Поддержка HDD	2 ? 3.5" HDD до 4 ТБ каждый
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ	
USB Flash Disk	до 32 GB
Сеть	HTTP / FTP
DVD/RW	внешний USB DVD/RW
АУДИО	
Вход	4 канала (сетевые камеры), G.711 8K
СЕТЬ	
Порт	Gigabit Ethernet, RJ45 ?1
Протоколы	ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS / PPPoE / NTP / RTP / RTSP / DHCP / Onvif Profile S
Web	Прямой доступ к интернет хранилищам / многопользовательский доступ
Мобильные платформы	поддерживаются iOS, Android
IPScan / WS-обзор	WS-обзор and IP Scan, быстрая автоматическая настройка сетевых камер
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
CMS	AiM 2.6 / AiM3.0
Резервирование / Просмотр	Менеджер удаленного просмотра / Резервирование, мультисканальный просмотр
ВНЕШНИЕ ТРЕВОГИ	
Порт	Нет
СИСТЕМА	
Отчеты	Тревожные события, полный отчет по операциям и конфигурированию с отправкой на HTTP или USB
Установление подлинности	Пользовательское установление подлинности с возможностью конфигурации
Язык интерфейса	English, Traditional Chinese, German, Italian, Portuguese, Spanish, French, Turkish, Hungarian, Polish, Russian, Arabic, Simplified Chinese
HDD контроль	S.M.A.R.T мониторинг / Дефрагментация файловой системы
Расчет дней записи	Автоматический расчет
Синхронизация времени	Ежедневное / NTP / внешний USB GPS
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
PTZ протоколы	HTTP / ONVIF
PTZ контроль	до 255 адресов NVRs
Мышь	Поддержка
Аудио выход	RCA ? 1 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
ДРУГОЕ	
CPU / OS	ARM Cortex A9, Embedded Linux Kernel 2.6
Перезагрузка по таймеру	Есть
Питание	DC 12V, 5A, 60W
Рабочая среда	Температура : 0?C ~ 45?C / Влажность : 5% ~ 80%
Размеры	360 ? 316 ? 60 мм
Вес	3.0 кг (без HDD)