



- Четыре потока видео для крупных объектов
- Поддержка 36-кратного оптического зума (f3,3~119,0 мм)
- 256-кратный цифровой зум
- Поддержка настроек широкого динамического диапазона, 2D/3D цифрового шумоподавления
- Поддержка функции компенсации ярких засветок и цифрового стабилизатора изображения
- Поддержка динамических зон маскирования
- 2-стороннее аудио
- Многоканальный просмотр изображения с Android и iOS устройств
- Продвинутый H.264 формат: экономия Ж/Д
- IP автоскан: лёгкость подключения к регистратору
- ONVIF 2.0 Profile S

AiP-104Z-03N2BP

930

«Индонезия»

## КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Тип матрицы	Sony 1/4" Effio P 960H
Разрешение	960H: 960 x 480 (NTSC) / 960 x 576 (PAL)
	D1: 720 x 480
	CIF : 352 x 240
Объектив	3.3-119.0 мм, F1.6-360, 36x оптический зум
Угол изображения	Wide : 69.52° ( D ) 58.00° ( H ) 45.30° ( V ) Tele : 2.20° ( D ) 1.72° ( H ) 1.38° ( V )
Минимальная чувствительность	0.03 Люкс, F1.4
Режим «день/ночь»	День/ночь
ИК-подсветка	Нет
<b>ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ</b>	
Панорамирование	360° (по кругу)
Режим панорамирования	Автоматический, ручной, последовательный
Скорость панорамирования	Ручное приближение: около 0,15°/с ~ 120°/с (8 позиций); Предустановленное приближение: 1°/с ~ 255°/с; Тревожный сигнал: 360°/с
Угол наклона	-6° ~ +96°
Режим наклона	Автоматический, ручной, последовательный

Скорость наклона	Ручное приближение: около 0,15°/с ~ 120°/с (8 позиций); Предустановленное приближение: 1°/с ~ 255°/с; Тревожный сигнал: 360°/с
Маршруты	4 маршрута
Предустановленные позиции	128 предустановленных позиций, домашняя установка, патруль
<b>ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ</b>	
Количество потоков	4 потока
Технология сжатия	H.264 и MJPEG
Видеопрофили	Профиль 1:
	H.264: 480P (720X480, до 30 кад/сек)
	MJPEG:480P (720X480, до 30 кад/сек)
	H264:960H (960X480, до кад/сек)
	MJPEG: 352X240, до 30 кад/сек
Скорость передачи данных	128 Kbps - 5 Mbps. Поддержка VBR/CBR/GOP
Видеопоток	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP
Учётные записи пользователей	10 пользователей, до 8 пользователей одновременно
<b>ОБРАБОТКА ВИДЕОСИГНАЛА</b>	
Баланс белого	Режимы: Авто / Лампа накаливания (Tungsten) / В помещении / Флуоресцент 1 /Флуоресцент 2 / На улице 1 / На улице 2
Компенсация встречной засветки	Вкл/выкл
Функция «Лунного света»	Цветное изображение в ночном режиме
3D шумопонижение	Есть
WDR	Есть
Дополнительные функции	Поддержка цифрового масштабирования
<b>ОХРАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b>	
Тревожная сигнализация	Загрузка изображений через FTP и E-mail при обнаружении движения
Поддержка мобильных устройств	iOS и Android устройства
Интеграция	ONVIF, ACUMEN HTTP API
Программное обеспечение	AiM Software HD 2.6
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	
Операционная система	Embedded Linux 2.6.32
Требования к ПК	Процессор: Intel Pentium 4 1.8 Ghz и выше
	Память: 1Gb, внешняя видеокарта
	Браузер: IE 6-11
	ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows 7
Сеть	10/100 Mbit/s Ethernet RJ-45
Протоколы	TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet
Меню камеры	Дата, время, имя камеры. Поддержка OSD меню настроек
Аудио	Два канала, G.711
Слот для карты SD / MicroSD	Нет
Рабочая температура	-30° ~ +60°C
Питание	AC 100~240 В
Мощность	15 Вт
Размеры	≈ 155 мм x 245 мм
Вес	2300 г