



AiP-W53S-25Y2W
«Уэльс»

- Одновременная передача трех потоков: экономия трафика
- 5-мегапиксельный сенсор повышенной чувствительности Artina
- Видео в реальном времени
- ИК подсветка 20 м
- Цифровой зум ePTZ
- Многоканальный просмотр с Android и iOS устройств
- Запись аудио
- Поддержка SD карты: непрерывность записи
- Стабильность и качество: 0,002% брака
- Функция "Лунного света": цветное видео в ночное время
- Продвинутый H.264 формат: экономия места жестких дисков
- Автосканирование IP адресов: лёгкость подключения к регистратору
- ONVIF 2.0 Profile S

333

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Тип матрицы	1/2,5" Artina, CMOS, 5Мп, прогрессивное сканирование
Разрешение	1080P (1920x1080, до 15 кадров), 720P (1280x720, до 30 кадров), D1 (720x480, до 30 кадров), CIF (352x240, до 30 кадров)
Объектив	2,8 мм; F1.8
Минимальная чувствительность	0,03 Люкс
Режим «день/ночь»	День/ночь
ИК-подсветка	20 м
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	
Количество потоков	3 потока
Технология сжатия	H.264 и MJPEG
Видеопрофили	Профиль 1: H.264: 1920x1080 до 15 кад/сек H.264: 720x480 до 30 кад/сек MJPEG: 720x480 до 30 кад/сек

Скорость передачи данных

Видеопоток

Учётные записи пользователей

ОБРАБОТКА ВИДЕОСИГНАЛА

Баланс белого

Компенсация встречной засветки

Функция «Лунного света»

3D шумопонижение

WDR

Дополнительные функции

ОХРАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Тревожная сигнализация

Поддержка мобильных устройств

Интеграция

Программное обеспечение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Операционная система

Требования к ПК

Сеть

Протоколы

Меню камеры

Аудио

Слот для карты SD / MicroSD

Рабочая температура

Влажность / Класс защиты

Питание

Потребляемая мощность

Размеры

Вес

Профиль 2:

H.264: 1280x720 до 30 кад/сек

H.264: 720x480 до 30 кад/сек

MJPEG: 352x240 до 30 кад/сек

Профиль 3:

MJPEG: 1920x1080 до 15 кад/сек

MJPEG: 720x480 до 15 кад/сек

H.264: 720x480 до 15 кад/сек

128 Kbps ~ 5 Mbps. Поддержка VBR/CBR/GOP

RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP

10 пользователей, до 8 пользователей одновременно

Режимы: Авто / Лампа накаливания (Tungsten) / В помещении / Флуоресцент 1 / Флуоресцент 2 / На улице 1 / На улице 2

Вкл/выкл

Цветное изображение в ночном режиме

Есть

Есть

Поддержка цифрового масштабирования, приватные маски (4 маски)

Загрузка изображений через FTP и E-mail при обнаружении движения/тревоги

iPhone, iPad, Android

ONVIF, ACUMEN HTTP API

AiM Software HD 2.6

Embedded Linux 2.6.32

Процессор: Intel Pentium 4 1.8 Ghz и выше

Память: 1Gb, внешняя видеокарта

Браузер: IE 6-11

ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows 7

10/100 Мбит/с Ethernet

TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet

Дата, время, имя камеры. Поддержка OSD меню настроек

Есть, 2 потока, G.711

Есть

-30°~ +60°C

Внутренняя

По сети Ethernet (PoE, IEEE 802.3af класса 0) / 12 В пост. тока (±10%)

8 Вт

Ø 100 x 85 мм

280 г