



AiP-Y24L-07N2B «Ева»

- Full HD разрешение
- Одновременная передача четырех потоков: экономия трафика для крупных объектов
- 30-кратный оптический зум (f 4,4~132 мм), 12-кратный цифровой зум
- WDR, 3D DNR, компенсации ярких засветок и цифрового стабилизатора изображения
- Поддержка SD карты
- Многоканальный просмотр с Android и iOS устройств
- Поддержка динамических зон маскирования
- Уровень водонепроницаемости Ip67
- Адаптация в России: температурный диапазон +65°C ~ -65°C
- Двустороннее аудио
- Продвинутый H.264 формат: экономия места жестких дисков
- Автосканирование IP адресов: лёгкость подключения к регистратору
- ONVIF 2.0 Profile S

1849

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Тип матрицы	1/3" Sony Exmor CMOS, 2 Мп
Разрешение	1080P (1920x1080, до 30 кад/сек) 720P (1280x720, до 30 кад/сек) D1 (720x480, до 30 кад/сек) CIF (352x240, до 30 кад/сек)
Объектив	4,3 мм (WIDE)~129 мм (TELE), F1,6~3,60, 30x оптический зум, 12x цифровой зум
Угол изображения	Wide: 63,4°/38,51° (Г/В); Tele: 2,3°/1,3° (Г/В)
Минимальная чувствительность	0.015 Люкс, F1.6
Режим «день/ночь»	Есть
ИК-подсветка	Нет
ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ	
Панорамирование	360° (по кругу)
Режим панорамирования	Автоматический, ручной, последовательный
Скорость панорамирования	Ручное приближение: около 0,15°/с ~ 120°/с (8 позиций); Предустановленное приближение: 1°/с ~ 255°/с; Тревожный сигнал: 360°/с
Угол наклона	-6°~+96°
Режим наклона	Автоматический, ручной, последовательный
Скорость наклона	Ручное приближение: около 0,15°/с ~ 120°/с (8 позиций); Предустановленное приближение: 1°/с ~ 255°/с; Тревожный сигнал: 360°/с
Маршруты	16 маршрутов

Предустановленные позиции	128 предустановленных позиций, домашняя установка, патруль
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	
Количество потоков	4 потока
Технология сжатия	H.264 и MJPEG
Видеопрофили	Профиль 1: H.264: 1920x1080, до 30 кад/сек MJPEG: 720x480, до 25 кад/сек H.264: 720x480, до 25 кад/сек MJPEG: 352x240, до 25 кад/сек Профиль 2: H.264: 1280x720, до 30 кад/сек H.264: 720x480, до 30 кад/сек MJPEG: 352x240, до 30 кад/сек Профиль 3: H.264: 1920x1080, до 30 кад/сек MJPEG: 1280x720, до 5 кад/сек H.264: 720x480, до 15 кад/сек Профиль 4: MJPEG: 1920x1080, до 15 кад/сек MJPEG: 720x480, до 20 кад/сек H.264: 720x480, до 20 кад/сек
Скорость передачи данных	128 Kbps - 5 Mbps. Поддержка VBR/CBR/GOP
Видеопоток	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP
Учётные записи пользователей	10 пользователей, до 8 пользователей одновременно
ОБРАБОТКА ВИДЕОСИГНАЛА	
Баланс белого	ATW / Ручной режим (1800K ? 10500K)
Встречная засветка	Выкл / Компенсация встречной засветки / WDR
Функция «Лунного света»	Выкл/вкл
3D шумопонижение	Есть
Функция антитумана	Выкл/вкл (Антитуман-1, Антитуман-2, Антитуман-3, Авто)
Дополнительные функции	Поддержка цифрового стабилизирования, динамические приватные маски,
ОХРАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Тревожная сигнализация	Загрузка изображений через FTP и E-mail при обнаружении движения
Тревожные входы / выходы	6 входов (TTL 5Vdc) / 2 выхода (0.5A 120Vac, 1A 24Vac)
Поддержка мобильных устройств	iOS и Android устройства
Интеграция	ONVIF, ACUMEN HTTP API
Программное обеспечение	AiM Software HD 2.6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Операционная система	Embedded Linux 2.6.32
Требования к ПК	Процессор: Intel Pentium 4 1.8 Ghz и выше Память: 1Gb, внешняя видеокарта Браузер: IE 6-11 ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows 7
Сеть	10/100 Mbit/s Ethernet RJ-45
Протоколы	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP
Меню камеры	Дата, время, имя камеры. Поддержка OSD меню настроек
Аудио	Два канала, G.711
Слот для карты SD / MicroSD	Есть (Micro SD / SDHC / SDXC)
Рабочая температура	-65° ~ +65°C (AC 100~240 В) / -15° ~ +65°C (PoE+)
Влажность / Класс защиты	Ip67
Питание	AC 100~240 В / PoE+ (IEEE 802.3at compliant)
Мощность	48 Вт (при включенном обогреве) / 14 Вт PoE+
Размеры	? 332 мм x 210 мм
Вес	3200 г