



СКИДКА 30%

# AiP-N6U "Науру"

[Перейти на сайт](#)

- Одновременная передача трех потоков: экономия трафика
- 5-мегапиксельный сенсор повышенной чувствительности Aptina
- Видео в реальном времени
- Цифровой зум ePTZ
- Многоканальный просмотр с Android или iOS устройств
- ИК подсветка до 40 м.
- Уровень водонепроницаемости IP67
- Адаптация в России: температурный диапазон +65°C ~ -65°C
- Функция "Лунного света": цветное видео в ночное время
- Продвинутый H.264 формат: экономия места жестких дисков
- Автосканирование IP адресов: лёгкость подключения к регистратору
- ONVIF 2.0 Profile S

942

ВХОД	
Количество каналов	16 каналов
Поддерживаемые камеры	IP камеры (включая купольные скоростные камеры)
Аудио	16 каналов
Макс. пропускная способность	48 Мбит/с
Разрешение	1080 / 720P / D1 / VGA
Скорость записи	До 400 кад/сек
Технология сжатия	H.264 и MJPEG
Режим записи	По тревоге / Детекция движения / По расписанию / Ручной
Расписание	7 дней, 24 часа
HDD	SATA Port x8
Внешний RAID	e-SATA Port x1
Резервное копирование	USB 2.0 флэш-диск / HTTP загрузка файла / Поддержка аудио
DVD/RW	Внешний USB DVD/RW (опция)
Разрешение	1080 / 720P / D1 / VGA
Скорость	FR: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x / FF: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
HDMI выход	1920x1080P

VGA выход	До 1920x1080P
Задняя подсветка	Режим экономии подсветки на ЖК мониторах
Сенсорный монитор мультитач	USB мультитач монитор
Мультиплексор	Freeze
Матричный экран	4, 8, 9, 13, 16
Цифровой зум	До 64x в режиме реального времени и воспроизведения
Сообщения	Экспорт отчетов о тревожных сигналах / о настройках / о работе через HTTP или USB
Идентификация	Настраиваемые функции аутентификации пользователей
ТРЕВОЖНЫЕ СОБЫТИЯ	
Тревожные входы и выходы	DI x 8 and DO x 2 (NO/NC)
Детекция движения	Цифровая сетка 20x12 для каждого из каналов, 8 порогов чувствительности
События	Внешний сигнал тревоги, потеря видео сигнала, остановка записи, восстановление питания, детекция движения, по расписанию, вход в систему, форматирование жесткого диска
Email	Тревожные уведомления с вложенными скриншотами в формате JPEG
Пульт дистанционного управления	Адресация до 255 SVR
PTZ протокол	Pelco D/P, MLP1 / 2
Клавиатура	Да
ИК-приемник	Разъем для ИК
RS-485/RS-232	RS-485 разъем, Вход и выход x2, 12V выход, RS-485 PTZ выход x1
Jog & Shuttle	FF, FR, пошагово, прокрутка, настройка меню
Мышка	Да (USB)
Аудио выход	RCA, 1 выход
Дистанционное управление	Да
Порты	Gigabit LAN, RJ45 x1
Доступ	Прямой доступ через браузер / До 8-ми пользователей одновременно
Протоколы	ARP / TCP / IP / UDP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS
Просмотр через сеть	Реальное время / Журнал событий и Воспроизведение / AVI
Статус SVR	HTML SVR status
IP скан	Автоматический поиск и настройка IP адресов
AiM HD 2.6	Да
Мобильные устройства	iOS и Android устройства
Аппаратный таймер (WDT)	Есть
Функция перевода времени (DST)	Есть
Процессор	ARM Cortex A9 Processor @ 600 Mhz
ОС	Linux 2.6 kernel
Поддерживаемые языки	Английский, китайский, испанский, немецкий, русский, французский, португальский, итальянский, турецкий
Питание	DC 12В, 10А / 120Вт
Рабочая температура / Влажность	0°C ~ +45°C / 0~80%
Размер	434 x 411,4 x 88 мм
Вес	5,0 кг (без HDD)